

Super Automatic LEVA-LA-LEVA, fino a 27". Super Automatic Lever-Less, up to 27".

Braccio a controllo pneumatico di salita e discesa.
Arm with pneumatic control of ascending and descending.

SWING
Palo centrale a ribaltamento elicoidale per avere la zona lavoro libera da ingombri.
Elicoidal tilting system: to have the working area free.

LEVERLESS
Utensile automatico leva-la-leva con protezione per i cerchi.
Automatic tool head: head movement with rims protection.

Tavola autocentrante per cerchi fino a 27".
Heavy-duty self-centering turntable for rims up to 27".

14-27"

11-24"

Palo orizzontale con doppio bloccaggio e rullini di scorrimento registrabili per maggiore precisione.
Horizontal arm with double locking and adjustable sliding rollers for more precision.

Dispositivo ausiliario di pressori pneumatici per ruote ribassate o molto difficili.
Helping pneumatic pressor device for run-flat or UHP tyres.

Stallonatore elettrico **OPTION brevettato con comoda pulsantiera sull'impugnatura.**
Patented electrical bead breaker with control buttons on the top of the handle.

Rulliera basculante. **OPTION**
Tilting roller table.

Rulliera a pavimento. **OPTION**
Floor roller tabel.

OPTIONALS

ACCESSORI / ACCESSORIES
» Elenco List pag. 108

RASE.TOP.2248

RASE.TOP.2248 è uno smontagomme super automatico. Opera su ruote di auto-veicoli e trasporto leggero con cerchi da 11" a 27", senza nessuna leva o altri utensili per smontare e montare qualsiasi pneumatico.

RASE.TOP.2248 is a super automatic lever-less tyre changer. It is suitable for car wheels having rim size from 11" to 27", without any need for lever or other tools to dismount and mount any tyre.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

• Alimentazione elettrica / Power source	1Ph - 0,74 KW (1,0 Hp) 200/230V - 50/60 Hz
• Velocità di rotazione / Rotation speed	7-14 RPM
• Diametro cerchio / Rim diameter	11" - 27"
• Diametro cerchio bloccaggio esterno / Rim diameter external clamping	11" - 24"
• Diametro cerchio bloccaggio interno / Rim diameter internal clamping	14" - 27"
• Diametro Ruota max. / Wheel diameter	43" (1100 mm)
• Larghezza Ruota max. / Rim width	13" (340 mm)
• Pressione d'esercizio / Operating pressure	8-10 bar (116-145 psi)
• Livello rumore / Noise	< 70 ± 3 dB (A)